



COPRIAUTO mod: ARMONY CAR"



VISTA FRONTALE



248,6 cm	500 cm	261,4 cm
97 1/2"	196 1/2"	102 1/2"

Copriauto modello "Armony Car" modulare con colonne ed archi in tubo tondo d'acciaio diametro 114 mm in acciaio non legato. La flangia di fissaggio al suolo è in lamiera d'acciaio, spessore mm 15, i profili di collegamento tra i montanti sono in lamiera d'acciaio, sagomati ad "U" con funzione di copritesta e sgocciolatoio. Le parti in lamiera tagliate con tecnologia "laser", hanno angoli di sagomatura arrotondati e spigoli privi di parti taglienti.

La copertura è disponibile in lamiera grecata preverniciata spessore 6/10, in telo antigrandine o in policarbonato alveolare. La copertura è staffata ai profili copritesta e lateralmente a due profili guida saldati a lato degli archi.

E' poi sostenuta da arcarecci in tubo a sezione quadrata 60 x 60 mm in acciaio non legato. La versione in policarbonato ha una centina centrale in tubo 80x20 mm per permettere l'unione delle lastre. Le controcentine sono in alluminio di sp 5 mm

Finitura: tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate a polveri termoindurenti, mediante dei processi che preservano a lungo dall'ossidazione rendendo il manufatto resistente al tempo ed agli agenti atmosferici

Dimensioni d'ingombro modulo base: mm. 2614 x 5000 x 2486 h.

Dimensioni d'ingombro modulo aggiuntivo: mm. 2500 x 5000 x 2486 h.

S.I.R. spa si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, senza alcuna necessità di avviso anche per ordini in corso, qualsiasi modifica dimensionale e/o strutturale ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi.