

PENSILINA FERMATA BUS mod: ARMONY BUS"



Pensilina attesa autobus modulare monofacciale o bifacciale con montanti in tubo tondo d'acciaio non legato diametro mm 127 sp. 4 mm, archi della copertura in tubo tondo d'acciaio non legato diametro mm 102 sp. 4 mm.

La flangia tonda di fissaggio al suolo e in lamiera decapata d'acciaio non legato sp. 10 mm. I profili di collegamento tra i montanti sono in tubolare 80 x 40 sp. 4 mm. Le parti in lamiera, tagliate con tecnologia "laser", hanno angoli di sagomatura arrotondati e spigoli privi di parti taglienti.

La copertura è staffata ai profili copritesta ed è sostenuta lateralmente da due profili guida saldati a lato degli archi e centralmente da due centine a "T" costituite da piatti di 5 mm di spessore.

La copertura è in metracrilato colore fumè spessore mm 5.

Finitura: tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri termoidurenti, mediante dei processi che preservano a lungo dall'ossidazione rendendo il manufatto resistente al tempo ed agli agenti atmosferici

Versione monofacciale:

Dimensioni d'ingombro modulo base: mm. 2469 x 2020 x 2400 h.

Dimensioni d'ingombro modulo aggiuntivo: mm. 2342 x 2020 x 2400 h.

Versione bifacciale:

Dimensioni d'ingombro modulo base: mm. 2469 x 1600 x 2400 h.

Dimensioni d'ingombro modulo aggiuntivo: mm. 2342 x 1600 x 2400

S.I.R. spa si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, senza alcuna necessità di avviso anche per ordini in corso, qualsiasi modifica dimensionale e/o strutturale ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi.